

PRESTANDA

13 Effektuttagets inverkan på bränsleförbrukning och aktionstid

Mager blandning

Effekt- uttag i %	Bränsleför- brukning ca l/tim	Max. aktionstid, reserv inräknad	
		Std-tankn. 128 l	Fulltankat 182 l
75	38	3:20	4:45
65	33	3:50	5:30
60	30	4:15	6:00
55	27	4:45	6:45
Rik blandning			
75	40	3:10	4:30

PRESTANDA

14

EFFEKTABELL LYCOMING O-360, 180 HK
(Gäller ej Challenger)

Tryckhöjd i fot	Std. Atm. Temp. OF	108 HK 60% effekt RPM	117 HK 65% effekt RPM	126 HK 70% effekt RPM	135 HK 75% effekt RPM	Tryckhöjd i fot
						Havsytans nivå
	59	2290	2370	2440	2500	2500 Havsytans nivå
1,000	55	2310	2390	2460	2520	1,000
2,000	52	2330	2410	2480	2540	2,000
3,000	48	2350	2430	2500	2560	3,000
4,000	45	2370	2450	2520	2580	4,000
5,000	41	2390	2470	2540	2600	5,000
6,000	38	2410	2490	2560	2620	6,000
7,000	34	2430	2510	2580	2640	7,000
8,000	31	2450	2530	2600	—	8,000
9,000	27	2470	2550	2620	—	9,000
10,000	23	2490	2570	—	—	10,000
11,000	19	2510	2590	—	—	11,000
12,000	16	2530	—	—	—	12,000