

VMC-minima			
Höjd	Luftrumsklass	Flygsikt	Avstånd från moln
På eller över 10 000 ft MSL (3 050 m)	A B C D E F G	8 km	1500 m horisontellt 1000 ft (300 m) vertikalt
Under 10 000 ft MSL (3050 m) men över det högsta av 3000 ft MSL (900 m) eller 1000 ft AGL (300 m)	A B C D E F G	5 km	1500 m horisontellt 1000 ft (300 m) vertikalt
På eller under det högsta av 3000 ft MSL (900 m) eller 1000 ft AGL (300 m)	A B C D E	5 km	1500 m horisontellt 1000 ft (300 m) vertikalt (*)
		Speciell VFR i kontrollzon: 1,5 km	Fritt från moln och med sikt till marken (vattnet) (**)
	F G	5 km	Fritt från moln och med sikt till marken (vattnet)
	Med IAS 140 kt eller lägre: 3 km	Fritt från moln och med sikt till marken (vattnet)	
		I trafikvarvet med flygplatsen i sikte och IAS 140 kt eller lägre: 1,5 km	Fritt från moln och med sikt till marken (vattnet)
Marschhöjdstabellen gäller vid flygning över 3000 ft AGL			
Flyghöjd; Tätbebyggt område eller större folksamling: Minst 1000 ft över högsta hinder inom 600 m radie från flygplanet Övriga områden: Minst 500 ft över högsta hinder inom 150 m radie från flygplanet			

(\*) Vid flygning i kontrollzon CTR eller trafikzon ATZ gäller lägsta molntäckeshöjd 1500 ft, annars krävs klarering för speciell VFR

(\*\*) Klarering för speciell VFR dagar kan erhållas vid molntäckeshöjd ned till 600 ft men inte lägre och detta med en IAS på högst 140 kt

### VFR MÖRKER

- Färdplan krävs när man lämnar flygplatsens närhet (\*\*\*)
- Dubbelriktad radioförbindelse med ATC krävs då radiotäckning finns (\*\*\*\*)
- Bränslereserv: 45 min
- Molntäckeshöjd: lägst 1500 ft (\*\*\*\*\*)
- Sikt och avstånd från moln: samma som för VMC dagar men aldrig under 5 km sikt
- Speciell VFR mörker i kontrollzon:  
Sikt 5 km, fritt från moln och med sikt till marken (vattnet), lägsta molntäckeshöjd 1100 ft samt max IAS 140 kt
- Kontinuerlig sikt till marken eller vattnet skall upprätthållas vid flygning på eller under det högsta av 3000 ft MSL eller 1000 ft AGL
- VFR ovan moln är tillåtet vid flygning över det högsta av 3000 ft MSL eller 1000 ft AGL, med undantag av i luftrumsklass A
- Flyghöjd:
  - Över terräng som är högre än 6000 ft (1850 m) ska flyghöjden vara minst 2000 ft över högsta hinder inom 8 km från flygplanet
  - Över övriga områden ska flyghöjden vara minst 1000 ft över högsta hinder inom 8 km från flygplanet

(\*\*\*) Med flygplatsens närhet menas då flygplanet flygs i, inträder i eller lämnar trafikvarvet

(\*\*\*\*) Vid okontrollerad flygplats gäller normal passning av dess radiofrekvens och blindsändning

(\*\*\*\*\*) I kontrollerad luft ger lägsta flyghöjd och avstånd från moln i praktiken lägst 2000 ft